

PRODUCT

Omschrijving:	Tierrafino Contact is een hechtprimer voor leemstuc en andere pleisters op gladde en/of zeer absorberende ondergronden in het interieur.
Samenstelling:	Boomharsbinder, calciumcarbonaat, titaan oxide, water, toeslagstoffen, conserveermiddel.
Verpakking:	5 l & 10 l emmer.
Verbruik:	Ca. 0,25 l/m ² per laag op gladde ondergronden. Het verbruik is hoger op grove ondergronden.
Bewaaradvies:	Bewaar droog en koel maar vrij van vorst.
Houdbaarheid:	Eenmaal geopend dient Contact binnen 1 jaar te worden gebruikt.

TOEPASSING

Tierrafino Contact wordt toegepast op gladde ondergronden als behangklare gipsplaat en ander plaatmateriaal, gladde gips-, kalk-, cement- en overige pleisters, beton, gladde baksteen en andere gladde bouwstenen. Niet toepassen in gebieden waar direct contact met water plaatsvindt. Tierrafino Contact is ontwikkeld als hechtprimer voor Tierrafino Base, Finish, Kalk en Kalk Fine.

EIGENSCHAPPEN

- Gebruiksklaar in de verpakking
- Eenvoudig te verwerken met kwast of roller
- Voor en na verwerking wit van kleur
- Geurloos na droging
- Bevat geen oplosmiddel
- Damp-open, draagt bij aan de vochtregulatie
- Niet geschikt voor op vochtige ondergronden

VERWERKING

Omstandigheden:	De temperatuur van de lucht en de ondergrond dient minstens 5°C te zijn.
Ondergrond:	Constant droog en vrij van stof en vet. Gebruik eerst schuurpapier op zeer gladde, niet absorberende ondergronden.
Mengen:	Goed doorroeren voor gebruik. Bij zeer absorberende ondergronden maximaal 5% water toevoegen en goed mengen.
Aanbrengen:	Contact wordt aangebracht met kwast of roller. Verspreid het zand in de primer gelijkmatig over het oppervlak. Gebruik een goede kwaliteit schilderstape op ondergronden en op uitgedroogde Contact bij de verwerking van leem.
Droogtijd:	Onder normale omstandigheden (+20°C en 60% luchtvochtigheid) is Contact droog tussen 4 en 12 uur. Na 2 dagen uitgehard.
Verdunner:	Water. Verdun met maximaal 5% water.

Veiligheidsadvies:

Contact met ogen en slijmvliezen vermijden. Bij verhoogd risico (plafonds) een veiligheidsbril dragen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Raadpleeg voor overige informatie het Contact Veiligheidsinformatieblad.

GEREEDSCHAP

Roerstok, kwast of roller, schilderstape.



DISCLAIMER

De informatie in deze productomschrijving is met de grootste zorg samengesteld. Tierrafino B.V. aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor directe of indirecte schade die zou kunnen optreden bij het gebruik van de geboden informatie. Bij elke nieuwe uitgave van de productinformatie vervalt de geldigheid van de vorige uitgave.



ECOTECHNIEKEN

ecologische oplossingen voor energie, bouwen en wonen

**VERWARMING ZON
VENTILATIE LICHT
SANITAIR ISOLEREN
PLEISTERS OLIE
VERVEN HOUT
PARKET GEVEL
TERRAS TUIN**

Fabriekstraat 15, 8600 Diksmuide
+32 51 50 68 00 - BE 0820.244.47
info@ecotechnieken.be
www.ecotechnieken.be
elke weekdag open van 8u30 - 16u30