

### Rubio Monocoat Accelerator - Comp. B

Sterkere, snellere & langere bescherming

Rubio Monocoat Accelerator - Comp. B wordt toegevoegd aan de Rubio Monocoat oliën voor een snellere droging en uitharding en een sterker eindresultaat. De Accelerator - Comp. B is geschikt in combinatie met Rubio Monocoat Oil Plus 2C en Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector. Het gebruik van de Accelerator – Comp. B. wordt aangeraden voor alle applicaties, horizontaal en verticaal, waar een snellere droogtijd en langere levensduur gewenst zijn (parket, werkvlakken, trappen, vochtige ruimtes, ...).



#### PRODUCTINFORMATIE

##### > Specifieke kenmerken

- Mengbaar met Rubio Monocoat Oil Plus 2C en Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector
- 0% VOC
- Bevat geen water
- Verhoogt de duurzaamheid van de afwerking
- Snelle droging en uitharding
- Verandert de kleur van de olie niet
- Beïnvloedt het verbruik van de olie niet

##### > Technische kenmerken

- Fysische toestand: vloeibaar
- Kleur: kleurloos
- Geur: geurloos
- Vlampunt: > 160 °C
- VOC-gehalte: 0 g/L

#### TOEPASSINGSINFORMATIE

##### > Gebruiksaanwijzing

- Bereid eerst het oppervlak voor volgens de richtlijnen van onderstaande producten (raadpleeg de technische fiche van het relevant product) en meng daarna de gekozen olie met de Rubio Monocoat Accelerator – Comp. B volgens deze verhoudingen:
  - Bij de Rubio Monocoat Oil Plus 2C: voeg **max 30 %** Accelerator – Comp. B toe
  - Bij de Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector: voeg **max 10 %** Accelerator - Comp. B toe
- Meng de olie en de Accelerator – Comp. B goed
- Breng de gekozen afwerkingsolie aan (raadpleeg de technische fiche van het relevant product)

##### > Tips & Tricks

- Houdbaarheidsduur van het mengsel: 4 tot 6 uur, afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de luchtvochtigheid.
- Regelmatig roeren zal de viscositeit van het mengsel stabiliseren.
- Niet verdunnen.

### > Gerelateerde producten



### > Certificaten



Raadpleeg de verpakking en de veiligheidsfiche voor meer details.

Voor ons volledig gamma producten ter bescherming en kleuring van hout voor binnen- en buiten, ga naar [www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)

Jouw contact:

#### RUBIO MONOCOAT BELGIUM & LUXEMBURG (Headoffice)

Roeselaarsestraat 535 8870 Izegem (Belgium)

[www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)

[info@rubiomonocoat.com](mailto:info@rubiomonocoat.com)

+32(0)51 30 80 54

**AANSPRAKELIJKHEID:** Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de gekozen toepassing geschikt is. Muylle Facon BV is in geen geval aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De bovenstaande informatie kan onderworpen zijn aan aanpassingen, die bekendgemaakt worden in de bijgewerkte versies van de technische fiche. We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor slechte resultaten die te wijten zijn aan oorzaken die niet met de kwaliteit van het product verbonden zijn. Deze technische informatie is opgesteld op basis van de huidige informatie en kennis. De recentste technische fiches kunnen opgevraagd worden of zijn beschikbaar op de website. **Datum TDS: 03/11/2021. Raadpleeg de veiligheidsfiche vooraleer het product te gebruiken.**



# Rubio<sup>®</sup> MONOCOAT

MUYLLE  FACON

#### Muylle Facon NV

Ambachtenstraat 58  
8870 Izegem (BELGIE)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54

Fax +32 (0) 51 30 99 78

[info@muyllefacon.be](mailto:info@muyllefacon.be)

[www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)