

RMC WOODFILLER QUICK

Rubio[®] Monocoat Woodfiller Quick is een ééncomponent, krimpvrrije stopverf in poedervorm. Dit product garandeert een snelle uitharding en wordt toegepast op binnenschrijnwerk. Rubio[®] Monocoat Woodfiller Quick is milieuvriendelijk. Bovendien heeft het een zeer goede schuurbaarheid en is uitstekend over te kleuren met eender welke tint uit het Rubio[®] Monocoat gamma.



PRODUCTINFORMATIE

› Unieke karakteristieken

- snelle uitharding
- krimpvrrij
- milieuvriendelijk
- uitstekende kleuropname
- goede schuurbaarheid

› Technische kenmerken

- Fysische toestand: poeder
- Kleur: licht, midden, donker
- Geur: specifiek
- pH: 7
- Dichtheid: 2,4 g/cm³
- Oplosbaarheid: mengbaar met water (20°C)
- Andere gegevens: hygroscoopisch product
- Vochtigheid: maximum 2%

› Verpakking

Beschikbaar in een PVC-emmer van 5 en 25 kg.

› Stockage

Het product kan tot 12 maanden lang worden opgeslagen in droge omstandigheden en in de oorspronkelijke verpakking.

TOEPASSINGSINFORMATIE

› Gebruiksaanwijzing

Meng 5 porties Rubio[®] Monocoat Woodfiller Quick met 2 porties water.

Het mengsel is onmiddellijk te gebruiken.

Schuurbaar na ± 2 uur bij een relatieve vochtigheid van 40% en 20°C.

Rubio[®] Monocoat Woodfiller Quick kan lichtjes bol staan bij droging.

Na vermenging blijft het product 35 minuten verwerkbaar bij een omgevingstemperatuur van 20°C.

› Reiniging van het gereedschap

Gebuurde materialen met water reinigen.

Raadpleeg de verpakking en de veiligheidsfiche voor meer details.

Voor ons volledig gamma producten ter bescherming en kleuring van hout voor binnen- en buiten, ga naar www.rubiomonocoat.com

UW VERDELER:

AANSPRAKELIJKHEID: Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de gekozen toepassing geschikt is. Muylle Facon BVBA is in geen geval aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De bovenstaande informatie kan onderworpen zijn aan aanpassingen, die bekendgemaakt worden in de bijgewerkte versies van de technische fiche. We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor slechte resultaten die te wijten zijn aan oorzaken die niet met de kwaliteit van het product verbonden zijn. Deze technische informatie is opgesteld op basis van de huidige informatie en kennis. De recentste technische fiches kunnen opgevraagd worden of zijn beschikbaar op de website. **Datum TDS: 25/01/2019. Raadpleeg de veiligheidsfiche vooraleer het product te gebruiken.**



Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE FACON

Muylle Facon BVBA
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIË)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com